



EQUIPOS DE  
CONSTRUCCIÓN

# TCG-30



Turbocalentadores a  
Gas Licuado.



## TURBOCALEFACTORES KRAFTER TG30

Los Turbocalentadores Krafter están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

ENCENDIDO  
PIEZOELÉCTRICO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



SENSOR  
DE LLAMA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



INDICADOR DE  
TEMPERATURA

.....  
.....  
.....  
.....



POTENCIÓMETRO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....





## TURBOCALEFACTORES KRAFTER TG30

Los Turbocalefactores Krafter son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| MODELOS                              | TG 30  |
|--------------------------------------|--|
| POTENCIA                             | 30 Kw  |
| VOLTAJE / FRECUENCIA                 | 220-240 V / 50 Hz                            |
| FLUJO DE AIRE (m3/h)                 | 650  |
| CONSUMO DE ACEITE (kg/h)             | 2.18   |
| PRESIÓN DE SUMINISTRO DE GAS         | 0.7 Bar                                      |
| TIPO DE GAS GLP                      | I3B/P  |
| ESPACIO A CALEFACCIONAR (m3)         | 600  |
| MEDIDAS DE LA CAJA (mm)              | 605x250x380                                  |
| PESO CAJA (kg)                       | 7.9  |
| CLASIFICACIÓN                        | 102360 BTU (30kw)                            |
| TAMAÑO DE AGUJERO DE COMBUSTIBLE     | 1.28   |
| IGNICIÓN                             | Encendido directo                            |
| CONTROL PRIMARIO DE LLAMA            | Válvula con gas de operación térmica probada |
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO | 95°C   |
| CÓDIGO INTERNO                       | 1810000003013                                |